

Serviço Videocast

Serviços na Federação
RCTSaai



Videocast

Link do Serviço: <https://videocast.fccn.pt/>

O Videocast permite transmitir vídeo, áudio e slides em tempo real, através de uma simples página Web. Poderá ainda incluir chat, twitter e acesso controlado dos utilizadores. O Videocast está disponível para a comunidade académica e científica e é utilizado maioritariamente em eventos institucionais, palestras e workshops.

Atributos Necessários

O serviço Videocast utiliza os seguintes atributos:

Obrigatórios

- Endereço de e-mail
<http://middleware.internet2.edu/eduperson/docs/internet2-mace-dir-eduperson-200806.html#mail>
- Primeiro Nome
<http://middleware.internet2.edu/eduperson/docs/internet2-mace-dir-eduperson-200806.html#displayName>
- Nome a apresentar
<http://middleware.internet2.edu/eduperson/docs/internet2-mace-dir-eduperson-200806.html#sn>
- eduPersonPrincipalName
- eduPersonScopedAffiliation

Configurações Software Shibboleth "Identity Provider"

relying-party.xml

```
<!-- Recorder Educast -->
<rp:RelyingParty id="https://videocast.fccn.pt" provider=
"[entityID do IDP da sua instituição]"
defaultSigningCredentialRef="IdPCredential" >
  <rp:ProfileConfiguration xsi:type="saml:SAML2SSOProfile"
encryptNameIds="never" />
</rp:RelyingParty>
```

attribute-resolver.xml

```
<!-- ===== -->
<!--          Givenname          -->
<!-- ===== -->
<resolver:AttributeDefinition id="givenName" xsi:type="Simple"
xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:resolver:ad"
sourceAttributeID="[Source no repositório que possui o
givenName]">
  <resolver:Dependency ref="[Connector ao repositório de
atributos]" />
  <resolver:AttributeEncoder xsi:type="SAML1String"
xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:attribute:encoder"
name="urn:mace:dir:attribute-def:INETORGPERSO_N_GIVENNAME" />
  <resolver:AttributeEncoder xsi:type="SAML2String"
xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:attribute:encoder"
name="urn:oid:2.5.4.42" friendlyName="
INETORGPERSO_N_GIVENNAME" />
</resolver:AttributeDefinition>
```

```

<!-- ===== -->
<!--      displayName      -->
<!-- ===== -->
<resolver:AttributeDefinition id="displayName" xsi:type="
Simple"
  xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:resolver:ad"
  sourceAttributeID="[Source no repositório que possui o
displayName]">
  <resolver:Dependency ref="[Connector ao repositório de
atributos]" />
  <resolver:AttributeEncoder xsi:type="SAML1String"
    xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:attribute:encoder"
    name="urn:mace:dir:attribute-def:PERSON_SURNAME" />
  <resolver:AttributeEncoder xsi:type="SAML2String"
    xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:attribute:encoder"
    name="urn:oid:2.5.4.4" friendlyName="PERSON_SURNAME" />
</resolver:AttributeDefinition>

<!-- ===== -->
<!--      Email      -->
<!-- ===== -->
<resolver:AttributeDefinition id="email" xsi:type="Simple"
  xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:resolver:ad"
  sourceAttributeID="[Source no repositório que possui o mail]">
  <resolver:Dependency ref="[Connector ao repositório de
atributos]" />
  <resolver:AttributeEncoder xsi:type="SAML1String"
    xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:attribute:encoder"
    name="urn:mace:dir:attribute-def:INETORGPERSO_MAIL" />
  <resolver:AttributeEncoder xsi:type="SAML2String"
    xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:attribute:encoder"
    name="urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3"
    friendlyName="INETORGPERSO_MAIL" />
</resolver:AttributeDefinition>

<!-- ===== -->
<!--      eduPersonPrincipalName      -->
<!-- ===== -->
<resolver:AttributeDefinition id="eduPersonPrincipalName" xsi:
type="Scoped" xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:resolver:ad"
scope="fccn.pt" sourceAttributeID="[sAMAccountName ou Uid]">
  <resolver:Dependency ref="[Connector ao repositório de
atributos]" />
  <resolver:AttributeEncoder xsi:type="SAML1ScopedString" xmlns="
urn:mace:shibboleth:2.0:attribute:encoder" name="urn:mace:dir:
attribute-def:eduPersonPrincipalName" />
  <resolver:AttributeEncoder xsi:type="SAML2ScopedString" xmlns="
urn:mace:shibboleth:2.0:attribute:encoder" name="urn:oid:
1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6" friendlyName="eduPersonPrincipalName"
/>
</resolver:AttributeDefinition>

<!-- ===== -->
<!--      eduPersonPrimaryAffiliation      -->
<!-- ===== -->
<resolver:AttributeDefinition id="eduPersonPrimaryAffiliation"
xsi:type="Simple" xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:resolver:ad"
sourceAttributeID="[Source no repositório que possui o
PersonAffiliation]">
  <resolver:Dependency ref="[Connector ao repositório de
atributos]" />
  <resolver:AttributeEncoder xsi:type="SAML1String" xmlns="urn:
mace:shibboleth:2.0:attribute:encoder" name="urn:mace:dir:
attribute-def:eduPersonPrimaryAffiliation" />
  <resolver:AttributeEncoder xsi:type="SAML2String" xmlns="urn:
mace:shibboleth:2.0:attribute:encoder" name="urn:oid:
1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.5" friendlyName="
eduPersonPrimaryAffiliation" />
</resolver:AttributeDefinition>

```

```
<!-- ===== -->
<!-- eduPersonScopedAffiliation -->
<!-- ===== -->
<resolver:AttributeDefinition id="eduPersonScopedAffiliation"
xsi:type="Scoped" xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:resolver:ad"
scope="[domínio institucional]" >
  <resolver:Dependency ref="eduPersonPrimaryAffiliation" />
  <resolver:AttributeEncoder xsi:type="SAML1ScopedString"
xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:attribute:encoder" name="urn:
mace:dir:attribute-def:eduPersonScopedAffiliation" />
  <resolver:AttributeEncoder xsi:type="SAML2ScopedString"
xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:attribute:encoder" name="urn:
oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.9" friendlyName="
eduPersonScopedAffiliation" />
</resolver:AttributeDefinition>
```

attribute-filter.xml

```
<!-- Atributos para o serviço Videocast -->
<afp:AttributeFilterPolicy>
  <afp:PolicyRequirementRule xsi:type="basic:
AttributeRequesterString" value="https://videocast.fccn.pt" />

  <afp:AttributeRule attributeID="givenName">
    <afp:PermitValueRule xsi:type="ANY" />
  </afp:AttributeRule>
  <afp:AttributeRule attributeID="displayName">
    <afp:PermitValueRule xsi:type="ANY"/>
  </afp:AttributeRule>
  <afp:AttributeRule attributeID="email">
    <afp:PermitValueRule xsi:type="ANY"/>
  </afp:AttributeRule>
  <afp:AttributeRule attributeID="eduPersonPrincipalName">
    <afp:PermitValueRule xsi:type="ANY"/>
  </afp:AttributeRule>
  <afp:AttributeRule attributeID="eduPersonScopedAffiliation">
    <afp:PermitValueRule xsi:type="ANY"/>
  </afp:AttributeRule>
</afp:AttributeFilterPolicy>
```